
膜片干式真空
DA(P/T/L)系列

DAP-9D-DC24



概要

通　橡　薄膜(膜片)的往　　而排气的真空　。　　,易于操作。DA系列是　准型。

特点及使用　的注意事

- 膜片　通　橡　膜片的往　　来形成真空。　体　　采用无油　境　　,　　。DAP 系列是我公司　品系列中最小型的膜片　,50Hz　的　速　分　从6L 到12L。

格参数

目	位	50Hz	60Hz
抽速	L/min	9	9
限　力	Pa	6.65×10^3	
	kPa	-94.7 [#1]	
机	W	14	
重量	kg	1.8	
出气管道直径	mm	Rc 1/8	
境温度	℃	0～40	
尺寸	mm	83.5(W) × 165(L) × 123.8(H)	
RoHS		●	


[#1]: 表
不包括吸气　管口,排气　管口

源


	注
DC24V	CE, TUV, cTUVus

■TUV　是由　行　品安全　及　的国　第三方　,符合欧洲　格的高品　品。

外形



速曲



特　　明

- 如果　在　　行期　停止,然后再立即重新　　,　可能无法重新　　。在　　情况下,需使　内部恢　到大气　状　。
- 　勿吸入腐　性气体,有机溶　,液体或可凝性气体(例如水蒸气)。　外,　　保　物,灰　等不　入　内
- 此　,由于底　　件,M3螺　和M4螺　的位置尺寸在公差范　内会有　化。此　安装在　　上　,　在安装孔上打　孔
- 如果　在接近大气　的条件下　　行,　可能会在短　　内　生故障。

可　零件

No.	分　名称	系列	名称
1	メンテナンスキット	保　包系列	保　包(DAP-6D/12S用)
2	吸气管	吸气　管口	吸气　管口 (直径9×Rc1/8)

アルバック機工株式会社
〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原291-7
TEL:(0983)42-1411(代)
FAX:(0983)42-1422