

概要

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)に対面した渦巻き型の壁(従動スクロール)が偏芯運動することによって真空排気をする真空ポンプです。

特徴及び使用上の注意


- 大排気量でコンパクトサイズ。
- 高湿ガスに強い、真空ポンプ。
- エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止。

仕様

項目	単位	50Hz	60Hz
実行排気速度	L/min	80	96
到達圧力	Pa	20	
モータ出力	W	300	
質量	kg	17	
吸·排気口	mm	KF-25/KF-16	
使用雰囲気温度範囲	°C	5~40	
最大寸法	mm	221(W) × 380(L) × 218(H)	
RoHS対応)


水蒸気処理量:100g/day(エアーフラッシュ開時)

寸法図および対応表



排気速度曲線

電源コードおよび電源プラグは付属していません。電源用端子台に接続してください。



特記事項

- 粉体、生成物の吸引はポンプを損傷する場合があります。吸引トラップなどをご使用ください。
- 爆発性ガス、引火性ガス、毒性ガス、腐食性ガス、有機溶媒ガスなどの有害なガスの吸引は、ガスそのものや爆発、発火などによりポンプの故障の原因となります。
- 屋内専用の真空ポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
- 製品の表面に貼られる型式銘板には、設計排気速度の数値が表示されます。

対応オプショナルパーツ

No.	分類名	シリーズ	品名
1	吸排気フィルター	SGTシリーズ	SGT-100
2	吸排気フィルター	SGTシリーズ	SGT-200

アルバック機工株式会社

〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7 TEL:(0983)42-1411(代) FAX:(0983)42-1422