DOP-181SA



概要

通 活塞在气缸中往 而排气的真空 。 ,易于操作。

特点及使用 的注意事

• Rocking piston type vacuum pump creates vacuum by reciprocal motion of cup packing inside the cylinder.

格参数

目	位	50Hz	60Hz
抽速	L/min	180	200
限力	Pa	10.0×10³	
	kPa	-91.3 ^{#1}	
机	W	400	
重量	kg	12	
出气管道直径	mm	Rc 3/8	
境温度	င	7~40	
尺寸	mm	172(W) × 266(L) × 235(H)	
RoHS			

^{#1:} 表

特 明

- 如果在 行期 停止,然后再立即重新 , 可能无法重新 。在 情况下,需使 内部恢 到大气 状 。勿吸入腐 性气体,有机溶 ,液体或可凝性气体(例如水蒸气)。 外, 保 物,灰 等不 入 内 • 如果 在
- 的滑 材料杯 在 行 程中会磨 ,并 生粉末。 外,所使用的滑 材料 湿气敏感,因此如果吸入水分,将会加速磨 并其 短寿命。 勿吸入水分或可凝性气体(水蒸气等)。
- 室内 用真空 。 勿将本机安装在暴露于雨水,水或室外的地方
- 将 固定到 上 , 保附有防震橡 。防震橡 安装螺 尺寸 M6 x P1.0。

可 零件

No.	分 名称	系列	名称
1	防震橡	防震橡	防震橡 (KA-20)

アルバック機工株式会社

〒881-0037

宮崎県西都市大字茶臼原291-7 TEL:(0983)42-1411(代)

FAX:(0983)42-1422