



## 概要

真空ポンプ用油SMR-100は、寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。ポンプの性能をフルに発揮するためにも、油の交換はできるだけ頻繁に行ってください。●1箱 1L(500mL缶×2)

## 規格・寸法

1箱 1L (500mL缶×2)

## 特記事項

<<基本性状一覧 (代表値)>>

組成: 鉱油

密度 (15℃): 0.878 g/cm<sup>3</sup>

色 (ASTM): L1.0>

引火点 (COC): 200<℃

動粘度 (40℃): 44.6 mm<sup>2</sup>/s

流動点: -15.0>℃

SDS(化学物質データシート)は以下のページの「SDS」のタグからダウンロードしてください。

<https://showcase.ulvac.co.jp/ja/products/vacuum-pump/vacuum-pump-oil/smr/smr.html>

## 対応製品

No.	コード	分類名	シリーズ	品名
1	G-101D	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-101D
2	G-101S	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-101S
3	G-10DA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-10DA
4	G-20DA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-20DA
5	G-25SA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-25SA
6	G-50DA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-50DA
7	G-50SA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-50SA
8	G-5DA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-5DA
9	G-5SA	油回転真空ポンプ	Gシリーズ	G-5SA
10	GLD-051	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLD-051
11	GLD-137AA	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLD-137AA
12	GLD-137CC	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLD-137CC
13	GLD-202AA	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLD-202AA
14	GLD-202BB	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLD-202BB
15	GLS-051	油回転真空ポンプ	GLS/GLDシリーズ	GLS-051

### アルバック機工株式会社

〒881-0037

宮崎県西都市大字茶臼原291-7

TEL:(0983)42-1411(代)

FAX:(0983)42-1422