



## 概要

病院の壁配管吸引設備と同じJIS規格のアウトレットを持ったポータブルな吸引源です。

詳しい情報は、ページの下ダウンロードサービス(SDS,修理依頼書,または該非判定表ダウンロード)をクリックして、救引Genのカタログをご覧ください。

## 特徴及び使用上の注意

「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。

バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。


患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。

# 仕様

項目	単位	50Hz	60Hz
到達圧力	Pa		
	kPa		-87 #1
質量	kg		3
使用雰囲気温度範囲	℃		0~0
最大寸法	mm	200(W) × 302(L) × 118(H)	
RoHS対応			

#1: 単位が[kPa]の到達圧力はゲージ圧表示です。

## 寸法図および対応表



## 特記事項

- 内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。
- アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。
- 軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。
- バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。
- バッテリーの充電時間は約3時間です。
- 本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。
- ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
- 詳しい情報は、ページの下のダウンロードサービス(SDS,修理依頼書,または該非判定表ダウンロード)をクリックして、救引Genのカタログをご覧ください。

## 吸引アウトレット付きポータブル吸引源「救引Gen」(PDF)



[吸引アウトレット付きポータブル吸引源「救引Gen」\(日本語\)\[PDF 518kB\]](#)

## アルバック機工株式会社

〒881-0037  
宮崎県西都市大字茶臼原291-7  
TEL:(0983)42-1411(代)  
FAX:(0983)42-1422